

FARBA DO MALOWANIA BETONU

# AKSILBET

WODOROZCIĘNCZALNA, AKRYLOWO-SILIKONOWA, OCHRONNO  
– DEKORACYJNA, WODOODPORNĄ I PAROPRZEPUSZCZALNA

## ZASTOSOWANIE

**Farba AKSILBET przeznaczona jest do malowania:**

- ogrodzeń betonowych
- galanterii betonowej, figur ogrodowych, trałek, nagrobków betonowych
- posadzek betonowych przeznaczonych do ruchu pieszego np. w piwnicach, magazynach
- kostki brukowej i chodników betonowych
- obiektów inżynierii komunikacyjnych: mostów i ekranów betonowych (osłon przeciwdźwiękowych)
- fasad budynków mieszkalnych, przemysłowych, sakralnych
- wewnętrznych ścian budynków: użyteczności publicznej, inwentarskich, przemysłu spożywczego – posiada atest PZH
- imitacji kamiennych podłoży



**Maluj beton  
razem z nami!**

Farba **AKISLBET** dostępna jest w 20 kolorach podstawowych oraz może być kolorowana zgodnie z kartami kolorów RAL i NCS oraz kartą kolorów pastelowych.



biały



popielaty



antracyt



czarny



żółty



ceglasty



klinkier jasny



klinkier ciemny



czerwony



wiśniowy



wiśnia ciemna



brąz jasny



zielony khaki



zielony GN



niebieski



brąz ciemny



grafit



miedziany



złoty



srebrny

Prezentowane kolory z uwagi na technikę drukarską należy traktować jako przybliżone.

Farba posiada Aprobatę Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów dopuszczającą do malowania obiektów inżynierii komunikacyjnej tj. mostów, ekranów betonowych.

## Posiada atest PZH

Farba **AKSILBET** spełnia wymagania normy PN-EN 1504-2:2006 Systemy ochrony powierzchni betonu oraz PN-C-81913:1998 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.

## Wydajność:

Z 1 l farby 8 m<sup>2</sup> przy jednokrotnym malowaniu.

Można nanosić pędzlem, wałkiem i natryskiem.



**AKSIL** Fabryka Specjalistycznych  
Wyrobow Lakierowych sp. z o.o.

ul. Świętosława 272A, 39-200 Dębica  
tel./fax: 14 682 76 14 | aksil@aksil.pl | www.aksil.pl

