



KARTA TECHNICZNA

AKRYLKA LAZURA

akrylowa, transparentna
dekoracyjno-ochronna, satynowa

OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN/ 2014/ AKSIL-3

OPIS PRODUKTU:

AKRYLKA LAZURA jest akrylowym, wodorozcieńczalnym lakierem, ochronno dekoracyjnym stosowanym wewnątrz pomieszczeń na powierzchni uprzednio pomalowanych farbami ściennymi. **AKRYLKA LAZURA** oparta jest na nowoczesnych surowcach niezawierających szkodliwych substancji.

ZAKRES STOSOWANIA:

AKRYLKA LAZURA stosowany wszędzie tam gdzie chcemy uzyskać łatwe do utrzymania w czystości, w pełni odporne na szorowanie powierzchnie.

AKRYLKA LAZURA polecana jest głównie do pomieszczeń intensywnie użytkowanych takich jak: korytarze, pokoje, klatka schodowa oraz do obiektów użyteczności publicznej, tj. szkoły, przedszkola, obiekty służby zdrowia.

AKRYLKA LAZURA doskonale nadaje się do malowania lamperii.

AKRYLKA LAZURA można łączyć z brokatem co daje ciekawy efekt dekoracyjny.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Powłoka **AKRYLKI LAZURY** charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, wysoką twardością, odpornością na szorowanie
- Powłoka **AKRYLKI LAZURY** wydobywa głębie i nasycenie koloru nadając satynowe wykończenie
- **AKRYLKA LAZURA** dostosowany jest do aplikacji: do metody natrysku pneumatycznego, do natrysku hydrodynamicznego, pędzlem, wałkiem

DANE PRODUKTU:

Własności wyrobu	
lepkość (wiskozymetr Brookfielda 5/100 w temp $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$) [mPas]	min. 2000
gęstość	najwyżej $1,1 \text{ g/cm}^3$
zawartość substancji stałych	minimum 30 %
czas schnięcia powłoki w temperaturze $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ i wilgotności względnej powietrza $55 \pm 5 \%$,	2 h
limit zawartości LZO, Kat. A e (130g/l wg 2004/42/WE)	45

SPOSÓB STOSOWANIA:

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być czyste, dokładnie oczyszczone z pyłu, suche, pozbawione tłustych plam.

Powierzchnie wcześniej pomalowane farbami odpornymi na szorowanie odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących, następnie wodą i wysuszyć.

Przed malowaniem AKRYLKĘ LAZURĘ dokładnie wymieszać.

Do AKRYLKI LAZURY można dodać brokat. W tym celu należy go wsypać i zamieszać. W trakcie malowania wyrób w opakowaniu co jakiś czas trzeba zamieszać.

AKRYLKĘ LAZURĘ nanosić pędzlem, wałkiem, natryskiem .

Zalecana ilość warstw 1-2. Drugą warstwę nakładać po 2 godzinach.

Malowanie AKRYLKĄ LAZURĄ prowadzić w temperaturze co najmniej 10°C, a najkorzystniej w temperaturze 20 ± 5°C.

Do mycia narzędzi malarskich używać wody.

WYDAJNOŚĆ:

Przy jednokrotnym malowaniu : 8 m² z 1 litra

OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

Wyrób przechowywać w temperaturze minimum + 5 °C.

WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.:

Wyrób niepalny.

AKRYLKA LAZURA jest wodorozcieńczalna, bezpieczna w użyciu.

Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Pomieszczenia należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Resztki płynnego produktu :

Nie usuwać do kanalizacji. Rozważyć możliwość wykorzystania. W przypadku gdy nie jest to możliwe unieszkodliwić zgodnie z obowiązującymi przepisami (przekazać specjalistycznym firmom).

Kod odpadu: 080112 - odpady farb i lakierów

Odpad opakowaniowy:

Puste opakowanie, po dokładnym oczyszczeniu przekazać do ponownego wykorzystania lub do likwidacji odpadu.

kod odpadu: 150102 - opakowania z tworzyw sztucznych

OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności: 1 l, 5 l lub inne uzgodnione z odbiorcą.



AKSIL FABRYKA SPECJALISTYCZNYCH WYROBÓW LAKIEROWYCH sp. z o.o.

ul.Świętosława 272 A 39-200 Dębica tel.(+48) 14 682 76 14 w.21

www. aksil.pl; e-mail: aksil@aksil.pl

