



KARTA TECHNICZNA

CERAM – MAL

farba do ceramiki
wodorozcieńczalna, akrylowa

OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN / 2008 / AKSIL -1

OPIS PRODUKTU:

CERAM-MAL jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna farba akrylowa, charakteryzująca się dobrą przyczepnością do podłoża i wysoką odpornością na wilgoć.

ZAKRES STOSOWANIA:

CERAM-MAL przeznaczony jest do malowania wyrobów ceramicznych, takich jak doniczki, flakony itp.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Farba akrylowa jest jednoskładnikowym, wodorozcieńczalnym wyrobem.
- Farba jest produkowana w następujących kolorach: ekrii, bordo, żółty, zielony, pomarańczowy. Na życzenie Klientów możemy produkować wybrane przez odbiorców kolory z kart RAL i NCS. Podstawowe wersja emalii to wersja z połyskiem.
- Farba charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, wysoką odpornością na wilgoć, trwałością kolorów, jest elastyczna.
- Wyrób ekologiczny.

WŁASNOŚCI:

Własności wyrobu	
lepkość mierzona kubkiem wypływowym Ø4 w temp. 20 ± 2°C [s]	70-140
Gęstość g/cm ³	od 1,18 do 1,21
czas schnięcia powłoki w temperaturze 20 ± 2°C i wilgotności względnej powietrza 65 ± 5 % <ul style="list-style-type: none">• stopień I• stopień III• stopień VII	30 min 45 min 48 h
krycie jakościowe	II
odporność na wodę	Bardzo dobra
zawartość substancji stałych	Powyżej 50%

SPOSÓB STOSOWANIA:

Powierzchnie przeznaczone do malowania dokładnie oczyścić, odpylić. Na oczyszczoną powierzchnię nanosić CERAM-MAL pędzlem lub natryskiem. W celu uzyskania gładkiej i równej powłoki farbę nanosić dwukrotnie. Drugą warstwę nanosić po upływie 30 min, w temperaturze ok. 20°C. Można przeszlirować powierzchnię przed nanoszeniem drugiej warstwy.

Malowanie prowadzić w temperaturze, co najmniej + 10°C, a najkorzystniej w temp. 20 ± 5°C.
Narzędzia myć wodą.

WYDAJNOŚĆ:

Przy jednokrotnym malowaniu: około 8 m² z 1 litra.

OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach
Wyrób przechowywać w temperaturze minimum + 5 °C.

WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.

Wyrób niepalny

Farba jest wodorozcieńczalna, bezpieczna w użyciu.

Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

wyrób FW Kat. A i (140g/l wg 2004/42/WE) – LZO =40 g/l

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Resztki płynnego produktu :

Nie usuwać do kanalizacji. Rozważyć możliwość wykorzystania. W przypadku gdy nie jest to możliwe unieszkodliwić zgodnie z obowiązującymi przepisami (przekazać specjalistycznym firmom).

Kod odpadu: 080112 - odpady farb i lakierów

Odpad opakowaniowy:

Puste opakowanie, po dokładnym oczyszczeniu przekazać do ponownego wykorzystania lub do likwidacji odpadu.

kod odpadu: 150102 - opakowania z tworzyw sztucznych"

OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności: 10 l, 20 l, lub innych uzgodnionych z odbiorcą.



AKSIL FABRYKA SPECJALISTYCZNYCH WYROBÓW LAKIEROWYCH sp. z o.o.

ul.Świętosława 272 A 39-200 Dębica tel.(+48) 14 682 76 14 w.21

www. aksil.pl; e-mail: aksil@aksil.pl

